



SERIE DL 103


Faretto da incasso realizzati in alluminio e verniciati in colore bianco. Diffusore in alluminio adatto a una maggior rifrazione del flusso luminoso modificabile con sistema dimmer.

Il grado di protezione IP 65 permette l'utilizzo del faretto in ambienti esterni o interni soggetti a forte umidità.

Disponibili in diverse gradazioni di colore; 2700, 3000, 4000, 5000K.

Le quattro potenze disponibili, permettono l'utilizzazione del faretto in diversi campi applicativi come

negozi, centri commerciali., uffici, alberghi, appartamenti e luoghi dove è presente una controsoffittatura o nicchie.



DATI TECNICI SERIE DL 103	BED103/05	DL103/08	DL103/10	DL103/13
Tensione di ingresso	220-240V			
Potenza in W	5W	8W	10W	13W
Indice di resa cromatica CRI	≥80; ≥90;			
Fattore di potenza	≥0,9			
Efficienza luminosa lm/W	106	102	100	104
Flusso luminoso (lumen)	530	815	1000	1350
Temperatura di colore	2700K	3000K	4000K	5000K
Apertura fascio luminoso	36° ; 60°			

POTENZA	DIMENSIONE	TAGLIO
5W	d.80*40	d.68-75
8W	d.80*40	d.68-75
10W	d.90*49,4	d.75-80
13W	d.110.64,3	d.90-95

