



SERIE DL 98

Faretti da incasso realizzati in alluminio e verniciati in colore bianco.

Diffusore in alluminio adatto a una maggior rifrazione del flusso luminoso.

Il grado di protezione IP 54 permette l'utilizzo del faretto in ambienti esterni o interni soggetti a umidità.

Disponibili in diverse gradazioni di colore; 3000, 4000, 5000, 5700 K.

UGR < 19.

Le quattro potenze fornibili, permettono l'utilizzazione del faretto in diversi campi applicativi.

L'installazione è facilitata dalla presenza di due molle in acciaio, necessarie per il fissaggio al plafone.

Particolarmente adatto in ambienti come: negozi, centri commerciali., uffici e luoghi dove è presente una controsoffittatura.



DL98A





DL98B



DL98C

DATI TECNICI SERIE DL98	DL98/A	DL98/B	DL98/C	
Tensione di ingresso	220-240V	220-240V	220-240V	
Potenza in W	6	6	6	
	13	13	13	
	18	18	18	
	25	25	25	
Indice di resa cromatica CRI	≥80			
Fattore di potenza	≥0,9			
Efficienza luminosa lm/W	100	100	100	
	112	112	112	
	105	105	105	
	117	117	117	
Flusso luminoso (lumen)	600	600	600	
	1460	1460	1460	
	1890	1890	1890	
	2390	2390	2390	
Temperatura di colore	3000K	4000K	5000K	5700K
Rischio fotobiologico UGR	≤ 19			
Apertura fascio luminoso	90°	60°/90°	90°	



POTENZA	DIMENSIONE	TAGLIO
6W	d.110*70	d.90-95
13W	d.145*82	d.125-135
18W	d.172*95	d.150-165
25W	d.228*98	d.200-210

